

MOEILIJKHEID




Lux
ROK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56



Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34-56
Middenruglengte (incl. tailleband) in cm	73,25

Benodigheden

- Naaigaren
- Naadband: max. 50 cm
- Blinde rits: lengte 20 cm
- Plakvlies: max. 40 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-52	54-56
Stoflengte (in cm)	185	205

Onze stof

Wij kozen voor een middelzware stof uit 100% polyester.

Extra stofadvies


Wij gebruikten een vloeiende polyesterstof waardoor de plooien goed tot hun recht komen en de rok niet snel kreukt. Alle stoffen zonder rek zijn geschikt, maar kies geen al te dikke stof omdat het plooienvakje bovenaan te dik zal worden om mooi in de tailleband te bevestigen.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	rugpand: 2x
C	tailleband: 2x aan stofvouw

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	rondom 1 cm
C	MV: 0 cm – rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen


Verstevig deze delen door ze te bekleven met plakvlies.

B	naadband aan de MR-naad voor de rits
C	helemaal

Patroondelen op de stof

Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.





Let op!

Knip alle delen uit opgevouwen stof om zo weinig mogelijk stof te verbruiken. Teken C tweemaal over op patroonpapier en kleef de MV-naden aan elkaar om deel C uit open stof te knippen of hervouw de resterende stof met enkele stofvouw om C tegen de stofvouw te knippen.


Werkbeschrijving

1 Voorpand


Speld de MV-naad van beide delen van het voorpand (A) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad naar rechts.




Maak de plooiën in A: start in het midden en speld de eerste twee merktekens (aan weerszijden van MV) met de goede kanten op elkaar en stik 3 cm dicht, evenwijdig met de MV-naad.



Herhaal dit voor de volgende twee merktekens rechts van MV. Doe dit ook voor de twee merktekens links van MV. Speld en stik zo verder tot alle plooiën verticaal gestikt zijn. Strijk de middelste plooi open met MV op de eerste stiklijn, en strijk de overige plooiën links en rechts hiervan naar de respectievelijke zijnaden toe.




Speld de bovenrand van 1 deel van C met de goede kant van de rok en stik vast. Strijk de naad en de tailleband naar boven.




2 Rugpand

Markeer de aangeduide punten op het rugpand (B) met rijgdraadjes. Vouw de merktekens aan de bovenkant van B met de goede kanten op elkaar om de tailleneep/coupenaad te stikken. Stik vanaf het merkteken op niets uit naar de rijgdraad. Strijk de tailleneep/coupenaad naar MR.



Leg de open MR-naad van B/C en de rits voor je met de goede kant naar boven. Leg het linker ritslint op de MR-naad van het deel dat links voor je ligt, met de goede kanten op elkaar. Het ritslint leg je gelijk met de rand van de stof. De tandjes liggen 1,5 cm onder de bovenrand van C. Speld en stik vast vlak naast de ritstanden. Doe dit met de persvoet voor blinde ritsen. Vouw de rits nadien terug zodat ze met de goede kant naar boven ligt en speld nu op dezelfde manier het rechter ritslint op het andere pand van B met de tandjes 1,5 cm onder de bovenrand van C. Stik vast.




3 Zijnaden en blinde rits

Speld de zijnaden van A en B met de goede kanten op elkaar en stik dicht. Werk de naden af met een zigzagsteek of overlock. Werk ook de MR-naden af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zijnaden naar A.




Sluit de rits en leg de MR-naden met de goede kanten op elkaar. Stik de rest van de MR-naad dicht. Gebruik hiervoor de halve persvoet of ritspersvoet. Begin te stikken iets boven en naast het vorige stiksel om daar een opening te vermijden. Strijk de naden open.




4 Tailleband



Werk de onderrand van het nog niet gestikte deel C af met een zigzagsteek of overlock. Dit wordt de binnenste tailleband.



Speld vervolgens langs de goede kant van het werkstuk de binnenkant van de tailleband vast. Stik netjes vast in de aanzetnaad.




Open de rits. Speld de (niet-overlockte) bovenrand van het overlockte deel C aan de reeds gestikte tailleband C, met de goede kanten en de merktekens op elkaar. Stik vast en strijk de naad naar boven. Geef een stiksel op het bovenste deel net naast de naad zodat de onderliggende naadwaarde vasthangt aan de binnenste tailleband.



5 Zoom

Strijk de rokzoom tweemaal 0,5 cm om en stik vast.



Vouw de tailleband dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de korte zijden van beide delen C op elkaar vlak naast de rits met een ritsvoetje. Dun de hoeken uit en keer de tailleband binnenstebuiten. Duw de hoekjes goed uit.



6 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Xavier Bouckaert
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Stephen Mattues
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettendraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant