

MOEILIJKHEID
●●○○




Chica

JURK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56



Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56
Achterlengte (in cm)	90,5	91,5	92,5	95,75	98,5	99,5

Benodigheden

- Naaigaren
- Katoen voor zakvoering: max. 25 cm
- Plakvlies: max. 50 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34/36-42/44	46/48-54/56
Stoflengte (in cm)	245	260

Onze stof

Wij gebruiken een gebreide boucléstof. Sweaterstof, French terry of een andere gebreide stof kunnen ook.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	ruggand: 1x aan stofvouw
C	mouw: 2x
D	zak: 2x uit voering
D'	zak: 2x uit stof
E	beleg voorpand: 1x aan stofvouw
F	beleg ruggand: 1x aan stofvouw

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel krijgt.

Let op!

D en D' zijn hetzelfde patroondeel.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 3 cm - rondom: 1 cm
C	zoom: 0 cm - rondom: 1 cm
D, D'	rondom: 0 cm
E, F	MV/MR: 0 cm - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

A, B	strook van 5 cm aan de zoom
E, F	helemaal


Patroondelen op de stof

Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.


• STOF •

Lengte 245 tot 260 cm (maat 34/36 tot 54/56)



• VOERING •

Lengte 25 cm (maat 34/36 tot 54/56)




Let op!

Vouw de stof eerst met dubbele stofvouw om delen A, B, E en F aan de stofvouw te kunnen knippen. Hervouw de stof nadien met enkele stofvouw om de delen D' en C te knippen.


Werkbeschrijving

1 Voorpand

Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) en de zakdelen (D) met rijgdraadjes. Werk de zijnaden van A en de omtrek van D af met een zigzagsteek of overlock.





Speld de rechte zijde van D op A met de goede kanten en de rijgdraadjes precies op elkaar. Stik vast tussen de rijgdraadjes. Vouw D vervolgens opzij samen met de naadwaarde en geef een stiksel op D vlak naast de naad, zodat D vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Herhaal de voorgaande bewerkingen met het andere deel D aan de andere kant van A.




2 Rugpand

Markeer de aangeduide punten op het rugpand (B) en de zakdelen (D') met rijgdraadjes. Werk de zijnaden van B en de omtrek van D' af met een zigzagsteek of overlock.






Herhaal dezelfde bewerkingen als in stap 1 om de zakdelen aan B te stikken, met uitzondering van het extra stiksel op D'.




3 Schoudernaden

Speld de schoudernaden van A en B met de goede kanten en de merktekens op elkaar en stik vast. Werk de naden af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naden naar het voorpand.




4 Beleg


Markeer het aangeduide punt op het beleg voorpand (E) met een rijgdraadje. Werk de korte zijden van E en het beleg RP (F) af met een zigzagsteek of overlock.




Speld en stik de schoudernaden van E en F met de goede kanten op elkaar en strijk de naden daarna open. Werk de buitenrand van het beleg af met een zigzagsteek of overlock.



Speld de halslijn van het beleg op de halslijn van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de rijgdraadjes precies op elkaar liggen. Begin te stikken aan MR tot aan het rijgdraadje dat het diepste punt van de halsuitsnijding aanduidt. Laat de naald daar in de stof zakken, hef de persvoet op, draai het werkstuk en stik verder tot je opnieuw aan MR bent. Geef daarna een knip in het hoekpunt door beide stoflagen heen tot vlak tegen het stiksel, zodat je de hoek kunt keren. Strijk het beleg samen met de naadwaarde naar boven en geef een stiksel op het beleg vlak naast de naad, zodat het vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Vouw het beleg nadien terug om naar de averechtse kant van het werkstuk.




Naai het beleg met enkele steekjes vast aan de schoudernaden langs de binnenzijde van het werkstuk.




5 Mouwen

Werk de zijkanten van beide mouwdelen (C) af met een zigzagsteek of overlock.




Speld de kop van de mouw aan de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Het merkteken duidt de schoudernaad aan. Het deel is aan weerszijden gelijk, dus er is geen verschil tussen voor- en rugkant. Stik vast en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Doe hetzelfde met het andere deel C aan de andere kant van het werkstuk.




7 Zoom

Werk de zoom van de jurk af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoomwaarde om en naai vast met een blinde flanelsteek.




Werk ook de zoom van de mouw af met een zigzagsteek of overlock. Strijk 10 cm (ter hoogte van het middelste knipje) om naar de averechtse kant en stik de zoom vast op 1,5 cm van de overlockte rand. Vouw de zoom nu 5 cm om naar de goede kant zodat je een omslag maakt. Stik de omslag vast in de onderarmnaad met een verticaal stiksel.



6 Zij- en onderarmnaden

Speld A, B en C met de goede kanten op elkaar en stik de zij- en onderarmnaden in 1 keer tot aan de rijgdraadjes boven de zakopening. Herbegin vanaf het rijgdraadje onder de zakopening tot aan de zoom. Leg de naadwaarde van D uit de weg. Strijk deze naden daarna open.



Speld nu de omtrek van de zakdelen met de goede kanten op elkaar en stik ze vast vanaf het bovenste rijgdraadje tot aan het onderste rijgdraadje met een dubbel stiksel. Leg hierbij de naadwaarden van A en B uit de weg.



8 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspleiden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofredacteur: Ann De Tremerie

Ontwerp en uitvoering patroon: Teresa Bosteels, Celine Van Wassenhoven

Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans

Fotografie: Felicia van Ham

Styling: Kate Housh

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritssluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed andrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegknippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linkerkant
RK: rechterkant