

MOEILIJKHEID




Evvy

JURK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56



Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte (in cm)	111,25	111,75	112,25	112,75	113,25	113,75
	46	48	50	52	54	56
	114,25	114,75	115,25	115,75	116,25	116,75

Benodigheden

- Naaigaren
- Elastiek (breedte 3 cm): zie tabel
- Boordstof (breedte 70 cm): max. 10 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-50	52-56
Stoflengte (in cm)	230	355

Maat	34	36	38	40	42	44
Elastieklengte (in cm)	70	74	78	82	86	90
	46	48	50	52	54	56
	94	100	106	112	118	124

Onze stof

Wij kozen voor de gestreepte jurk een stof van 92% katoen en 8% elastaan. De effen stof bestaat uit 60% lyocell en 30% gerecycleerd polyester.

Extra stofadvies


Wij gebruiken voor de gestreepte jurk een French terry en voor de effen jurk een rekbare stof met punta-look. Stoffen met elasticiteit zijn het meest geschikt voor het draagcomfort van deze jurk. Maar probeer gerust verschillende stoffen uit, je kunt hier alle kanten mee op!

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	ruggand: 1x aan stofvouw
C	tailleband: 4x aan stofvouw
D	rok: 2x aan stofvouw
E	mouw: 2x aan stofvouw
F	halsboord: 1x aan stofvouw, uit boordstof
G	zak: 4x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, C, F	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
D	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 3 cm - rondom: 1 cm
G	rondom: 1 cm
E	0 cm (aan stofvouw) - zoom: 3 cm rondom: 1 cm


Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Patroondelen op de stof


Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.



Let op!

Voor maat 34 tot 50 vouw je de stof met dubbele stofvouw om alle delen uit te knippen.



Let op!

Voor maat 52 tot 56 vouw je de stof met enkele stofvouw om de delen A, B, C, D en G uit te knippen. Vouw de resterende stof met dubbele vouw om het deel E uit te knippen.


Werkbeschrijving

1 Rok


Vouw de rok (D) met de goede kant naar buiten dubbel op de linker merktekens van taille en zoom en strijk de vouw. Stik vast van taille tot zoom op 5 mm van de vouw. Doe dit ook voor de rechter merktekens. Herhaal voor het andere rokdeel.




Werk de zijnaden van de rok en alle randen van alle zakdelen (G) af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de vouwen naar de zijnaden toe.




Speld de zijnaad van de zak op de zijnaad van de rok en stik vast. Strijk de naad naar de zak toe en stik de naadwaarde vast aan de zak op 3 mm van de rand. Herhaal aan de andere zijnaad met het tweede zakdeel. Dit wordt het voorpand van je rok. Herhaal de stappen met de twee andere zakdelen en het andere rokdeel, maar stik de naadwaarde niet vast. Dit wordt het rugpand van je rok.







Speld en stik de zijnaden van D met de goede kanten op elkaar van het split-merkteken tot tegen het stiksel van de zak, vouw hierbij de naad naar de zak toe. Stik ook de naadwaarde van D boven de zak (1 cm) verticaal dicht.




Speld de zakken van beide rokdelen met de goede kanten op elkaar, vouw hierbij de zijnaad van de rok weg van de zak. Stik de zak rondom vast met een dubbel stiksel tot tegen de naad. Vouw de zak naar het voorpand toe en stik de bovennaad van de zak voorlopig vast in de naad aan het voorpand van de rok.



Leg A en B met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de schouder-naden. Werk de naden daarna af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naad naar A toe.




Vouw de linkervouw van A/B terug dubbel met de goede kant naar buiten en stik de vouw van taillenaad tot taillenaad op 5 mm van de gestreken vouw. Strijk deze naad weg van MV. Herhaal met de andere vouw aan de rechterkant.




2 Schouder-naden

Vouw het voorpand (A) dubbel op de merktekens aan de schouder links en aan de linkerkant van de taille (met de goede kant naar buiten) en strijk een vouw in het voorpand. Vouw terug open. Doe dit ook met de beide rechter merktekens en vouw terug open. Herhaal deze stappen voor het rugpand (B).





3 Halsboord

Vouw de halsboord (F) dubbel in de breedte met de goede kant van de stof naar binnen en stik de korte zijde. Strijk het naadje open. Vouw F nu dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar buiten. Speld F met de onafgewerkte randen op de halslijn van het werkstuk. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Het naadje van F moet overeenkomen met het MR-merkteken van B. Rek hierbij de stof een beetje uit. Stik F vast met een rekbaar steek. Werk de naad daarna af met een zigzagsteek of overlock.




4 Mouwen en zijnaden

Leg de mouw (E) op het werkstuk met de goede kanten op elkaar en speld de kop van de mouw aan de armuitsnijding van het werkstuk. Het merkteken in de kop van de mouw van de stofvouw ligt op de schoudernaad van A/B. Stik vast en werk deze naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naad naar E toe. Doe nu hetzelfde met de andere mouw aan de andere kant van het werkstuk.




Leg het voor- en rugpand met de goede kanten op elkaar en stik de onderarm- en zijnaden. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naden naar het voorpand toe.


5 Tailleband




Speld en stik de korte kanten van beide delen van de tailleband (C) met de goede kanten op elkaar. Dit wordt je buitentailliband. Doe dit ook voor de twee andere delen van C, maar laat een inrijgopening van 2 cm in het midden van de naad. Dit wordt je binnentailliband.




Keer de rok met de goede kant naar buiten. Speld de buitenste tailleband aan de bovenrand van de rok, met de merktekens op elkaar en de zijnaden gelijk.




Speld hierover de tweede (binnenste) tailleband met de averechtse kant op de averechtse kant van de eerste tailleband. Stik vast, werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad naar de rok toe.







Keer de top met de goede kant naar binnen en de rok met tailleband met de goede kant naar buiten. Schuif de top over de rok zodat je de nog losse tailleraad van de tailleband kunt vastspelden aan de onderrand van de top. Stik vast en werk de taillenaad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naad naar A/B.



Rijg het elastiek in de tunnel door de inrijgopening. Stik de uiteinden aan elkaar vast en trek het elastiek in de tunnel. Naai de inrijgopening handmatig dicht.




Stik de tailleband door alle lagen heen rondom door, een eerste keer op 1,25 cm van de naad A/C en B/C, een tweede keer op 2,75 cm van de naad A/C en B/C.



6 Zoom

Werk de zoom van de mouwen af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoomwaarde om en stik vast.



Vouw zowel bij het voor- als bij het rugpand de zijnaad op de zoomrand, zodat je het schuine hoekje op 1 cm van de zijnaad over een hoogte van 3 cm (de zoom is 3 cm) kunt stikken. Doe dit aan weerszijden van het voor- en rugpand. Keer de hoeken binnenstebuiten terwijl je de naadjes openvouwt. Strijk plat. Je hebt nu mooie hoeken in verstek. Strijk de verticale naadwaarde van de splitten (1 cm) en de zoomwaarde om en speld de zoom vast. Stik de zoom en de splitten in één keer rondom vast: start aan de bovenkant van de split met een kort horizontaal stiksel over de naad op 0,75 cm van het merkteken voor de split, stik dan verticaal naar beneden op 0,75 cm van de rand tot op 2,75 cm van de onderrand en op dezelfde wijze verder tot je helemaal rond bent.



7 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofredacteur: Ann De Tremere

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valérie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Felicia van Ham
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaanaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegknippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vorbmand Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant