

MOEILIJKHEID
●○○○




Nellie

JURK/T-SHIRT

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56



Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte T-shirt (in cm)	53,5	53,75	54,25	54,5	54,75	56,5
	46	48	50	52	54	56
	56,75	57	57,25	57,75	58	58,25

Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte jurk (in cm)	83,75	84,25	84,75	85,25	85,75	88,25
	46	48	50	52	54	56
	88,75	89,25	89,75	90,25	90,75	91,25

Benodigheden

- Naaigaren
- Boordstof (breedte 70 cm): max. 10 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-46	48-56
Stoflengte jurk (in cm)	160	215

Tip!

Wij maakten ook een T-shirtversie van deze jurk. Neem hiervoor het patroon van A en B over tot aan de zoomlijn van het T-shirt en voorzie 30 cm minder stof. De werkbeschrijving blijft hetzelfde.

Onze stof

Wij kozen voor een mengeling van 92% katoen en 8% elastaan.

Extra stofadvies

Wij gebruikten een felgekleurde katoenen jersey voor de jurk en een lichte, zomerse French Terry voor het T-shirt in twee kleuren. Werkelijk alle elastische stoffen zijn geschikt, stoffen zonder rek zijn helaas niet bruikbaar want dan kan je hoofd niet door de halsopening.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	ruggand: 1x aan stofvouw
C	mouw VP: 2x
D	schouderstuk: 2 x
E	mouw RP: 2x
F	halsboord: 1x aan stofvouw, in boordstof

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarden

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 3 cm - rondom: 1 cm
C, D, E	zoom: 3 cm - rondom: 1 cm
F	MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm


Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.


Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.



Vouw de stof voor de maten 34 tot 46 met dubbele stofvouw om de delen A en B uit te knippen. Hervouw de resterende stof met enkele stofvouw om de delen C, D en E uit te knippen.




• BOORDSTOF •
Lengte 10 cm (maat 34 tot 56)




Werkbeschrijving

1 Mouwen


Leg de armsgatlijn van het voorpand (A) en de mouw VP (C) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad naar A. Doe dit ook met het andere deel C aan de andere kant van A.




Herhaal deze stappen met het rugpand (B) en de mouw RP (E).




Speld de lange rand van het schouderstuk (D) met de goede kant op de schoudernaad van A/C en stik vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad naar A. Herhaal deze stap aan de andere kant van A met het andere deel C.






Bevestig op dezelfde manier B/E aan de andere lange zijde van D.




3 Zijnaden

Speld de zijnaden en onderarm-naad van het werkstuk met de goede kanten op elkaar en stik vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad naar het voorpand toe.




2 Halsboord

Vouw de halsboord (F) dubbel in de breedte met de goede kant van de stof naar binnen en stik de korte zijde. Strijk het naadje open. Vouw F nu dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar buiten. Speld F met de onafgewerkte randen op de halslijn van het werkstuk. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Het naadje van F moet overeenkomen met het MR-merkteken van B. Rek hierbij de stof een beetje uit. Stik F vast met een rekbare steek. Werk de naad daarna af met een zigzagsteek of overlock.



Strijk de naad naar het werkstuk toe en stik de naadwaarde met een rekbare steek vast aan het werkstuk op 0,5 cm van de rand.



4 Zoom

Werk de mouwzomen en de onderzoom af met een zigzagsteek of overlock, strijk de zoom om en stik vast met een rekbare steek.

Tip!

Je kan de zomen van de mouw en het werkstuk ook afwerken met een tweelingnaald! Zo hoef je de randen niet te overlocken. Niet zeker hoe je dit doet? Bekijk onze video tutorial op www.lamaisonvictor.com om te zien hoe je een tweelingnaald gebruikt!



5 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopselden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Felicia van Ham
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clause na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritssluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed andrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waarvan

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegknippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant